Pintura para paredes interiores de alto rendimiento

Cascadia®

DESCRIPCIÓN

Pintura satinada para interiores de alto rendimiento Cascadia® es un acabado premium con un contenido ultra bajo en COV para paredes interiores, incluyendo paneles de yeso, enlucido, mampostería y madera imprimada. Formulado para una cobertura en una sola capa*, ofrece una excelente cobertura al tiempo que minimiza las imperfecciones de la superficie con su brillo intenso y bajo. Esta pintura se aplica de forma suave con un flujo y una nivelación superiores, además de un acabado duradero y lavable, lo que la hace ideal para paredes interiores donde es fundamental un rendimiento duradero.

CARACTERÍSTICAS

- Se aplica fácilmente.
- Cobertura con una sola capa.
- Bajo olor.
- Esmalte a base de agua.
- Casi sin COV.
- Fácil limpieza con agua y jabón.

USOS RECOMENDADOS

Para uso en paredes interiores residenciales nuevas o previamente pintadas en espacios tales como:

- Dormitorios
- Salones
- Salas de estar
- Oficinas en el hogar
- Entradas
- Pasillos

LIMITACIONES

No apto para uso en exteriores ni suelos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLORES	COV (g/L)*
Diseñador Blanco (0328102)	< 2

ACABADO

Categoría de brillo: Nivel de brillo 2 - Acabado tradicional «satinado» para paredes

SÓLIDOS Y DENSIDAD

Volumen: 50 %
Peso: 64 %
Densidad: 11,36 libras/galón

ESPESOR DE LA PELÍCULA (POR CAPA)

Húmedo: 12 - 15 milésimas de pulgada (300 - 375 micras)
Seco: 6 - 8 milésimas de pulgada (150 - 187,5 micras)

COBERTURA TEÓRICA (POR CAPA)

500 - 660 pies2 por envase de 2,0 galones. Para obtener mejores resultados, aplique dos capas completas para lograr la máxima cobertura y durabilidad, especialmente en superficies nuevas.

VISCOSIDAD

116 - 124 KU

TIEMPO DE SECADO

a 77 °F y 50 % de humedad relativa.
Al tacto: 30 minutos.
Recubrimiento: 4 horas.

Las temperaturas más frías, la humedad elevada o las aplicaciones gruesas prolongarán el tiempo de secado.

REDUCIDORES

No se recomienda normalmente.

VIDA ÚTIL

2 años sin abrir.

Más información en www.cascadiapaints.com

CONSIDERACIONES PREVIAS AL USO

Lea la etiqueta, la ficha técnica (TDS) y la ficha de datos de seguridad (SDS) antes de usar. No aplicar a temperaturas inferiores a 42 °F (5,5 °C) ni con una humedad relativa superior al 85 %.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La preparación de la superficie es importante. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de moho, pintura suelta o descascarada y otros contaminantes. Lije las superficies brillantes con papel de lija de grano 180-220 para eliminar el brillo y el lustre. Rellene las grietas, agujeros y huecos con un relleno adecuado e imprima las áreas reparadas para evitar que se vean. Aplique masilla según sea necesario. Para sustratos propensos a manchas, aplique una imprimación que bloquee las manchas. La madera y el metal sin pintar deben imprimarse con la imprimación adecuada.

¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o elimina pintura con plomo vieja de cualquier superficie, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilice una mascarilla homologada por el NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con un trapeador húmedo o una aspiradora HEPA. Para obtener información adicional, los clientes estadounidenses deben ponerse en contacto con la línea directa de información sobre plomo de la EPA de EE. UU. en el 1-800-424-LEAD (5323).

REPARACIÓN

Raspe o cepille para eliminar la pintura descascarada y el material suelto. Repare las grietas, agujeros, huecos y otras irregularidades con un relleno adecuado. Aplique una capa de imprimación con este producto para evitar que se forme una capa brillante. Aplique masilla según sea necesario.

INSTRUCCIONES DE SOLICITUD

Se puede aplicar con brocha, rodillo o pulverizador. Aplique generosamente cubriendo no más de 8 m² por litro. Se obtienen mejores resultados cuando se utilizan rodillos de primera calidad que no dejen pelusa o brochas de cerdas sintéticas. Aplique siempre el revestimiento en la proporción recomendada. Remueva bien antes y durante su uso hasta obtener una consistencia uniforme. Si se utilizan varios envases del mismo producto y color, mezclar las pinturas para obtener una consistencia uniforme.

Dilución. No diluir. Herramientas y equipo

Pincel: utilizar un pincel de cerdas sintéticas

Rodillo: utilizar una cubierta sintética sin pelusa de « 5/8 - 3/4 »



Pulverizador H.V.L.P.: presión de la tapa de 10 psi, tamaño de la boquilla 1,3

Pulverizador sin aire: presión de 1800-2000 psi, boquilla de « 0,013 - 0,015 ».

Rendimiento/cobertura: Aplique aproximadamente 500-660 pies cuadrados por envase de 2,0 galones. Para obtener la máxima cobertura y durabilidad en trabajos nuevos, aplique 2 capas completas.

Tiempos de secado: Al tacto: 30 minutos. Para repintar: 4 horas. Las temperaturas más frías, la humedad más alta o el exceso de película prolongarán los tiempos de secado.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y RECICLAJE

Limpia las herramientas y el equipo con agua tibia y jabón. Si queda producto sobrante para guardar, limpia la tapa y los bordes superiores internos del recipiente para crear un sello hermético y resistente para el almacenamiento. Si te sobra pintura, dásela a alguien que pueda usarla o ponte en contacto con tu ayuntamiento para conocer las opciones de reciclaje o eliminación en tu zona.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Lave la piel contaminada con agua y jabón. En caso de ingestión, llame inmediatamente a un médico o al centro de control de intoxicaciones. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) completa para obtener más información.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Según nuestro leal saber y entender, los datos técnicos aquí contenidos son verdaderos y exactos en el momento de su publicación, pero están sujetos a cambios sin previo aviso. Garantizamos que nuestro producto se ajusta a las especificaciones aquí contenidas. Todo el asesoramiento técnico, las recomendaciones y los servicios relacionados con este producto son prestados por el vendedor de forma gratuita. Se basan en datos técnicos que el vendedor considera fiables y están destinados a ser utilizados por personas con conocimientos y experiencia, a su discreción y bajo su responsabilidad. El vendedor no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos o los daños ocasionados por el uso de este producto por parte del comprador, ya sea según lo recomendado en el presente documento o de cualquier otra forma. Dichas recomendaciones, asesoramiento técnico o servicios no deben considerarse una licencia para operar bajo ninguna patente ni sugerir la infracción de la misma.

Rodda Paint Cascadia® Pintura y imprimación en un solo producto, con cobertura total y garantía.

Cobertura garantizada con una sola capa: La garantía de cobertura con una sola capa se aplica a los colores incluidos en la colección Cascadia® One-Coat Color Collection de Rodda Paint, diseñados específicamente como pintura + imprimación en un solo producto.

Esta garantía cubre el color Designer White premezclado de Rodda Cascadia y excluye los colores que no forman parte de la colección aprobada para una sola capa. En los siguientes casos, es posible que se necesiten varias capas:

Superficies sin recubrimiento o porosas: al pintar sobre superficies sin recubrimiento, porosas, con mucha textura o reparadas, es posible que se necesiten capas adicionales para garantizar una cobertura adecuada.

Superficies manchadas o muy dañadas: las áreas con manchas intensas o daños importantes pueden requerir una imprimación localizada, varias capas y/o tiempos de secado prolongados para una cobertura completa.

Pintura + imprimación en uno: El producto Rodda Cascadia® combina pintura e imprimación en uno para la mayoría de las superficies, lo que permite una mejor adhesión y cobertura. Sin embargo, algunas superficies pueden seguir requiriendo una capa de imprimación para obtener resultados óptimos. En áreas muy manchadas, colores de alto contraste o sustratos desnudos, puede ser necesario aplicar imprimación adicional o varias capas. Consulte siempre la ficha técnica (TDS) para obtener orientación sobre cuándo se recomienda aplicar imprimación para aplicaciones específicas.

Esta garantía asegura que, en condiciones de aplicación adecuadas, las superficies elegibles pintadas con colores aprobados de la colección Cascadia® One-Coat Color Collection lograrán una cobertura total en una sola capa cuando se apliquen a la superficie según la etiqueta del producto y la FDS.